兆维晓通视频会议专用摄像机

—— C-918A

产品简介



北京兆维晓通科技有限公司自主研发的 C-918A 摄像机是一款针对高质量视频会议使用的专用摄像机。具有外形美观大方，结构紧凑灵活，控制简单实用等特点。水平以及垂直方向都具备高达 340° 的云台转角；220 倍变焦的高质量镜头；专利的静音马达驱动技术使得摄像机在各方向运动中高速平滑无噪音；快速稳定的自动聚焦；灵活的背光补偿、锐度调节等功能使得视频图像效果更加清晰真实；C-918A 摄相机专利的机身可插拔结构使同一云台底座上可根据实用需求灵活更换摄像头，而且便于维修；全面兼容 SONY VISCA 控制指令；通用底座设计等都为用户的视频会议操作提供方便。

产品特色

- 高灵敏度 1/4 英寸 Super HAD CCD，有效像素点达到 440,000，可呈现优质图像。
- 采用公司专利的马达驱动静音技术，整个摄像机在工作时运行安静稳定。
- 摄像机提供 340° 水平转角（±170° ）及 340° 垂直转角（+260° 到 -80° ），极大提高可视范围；水平和垂直最大转速都达到 160 度/秒，更快的对准拍摄对象。
- 摄像机镜头具有 22×光学变焦特性及 10×数字变焦图像处理功能，可为用户提供更加清晰细致的图像。
- 摄像机可在工作状态下存储 6 个物理位置与对应镜头参数设置的组合，供用户在使用中快捷调用。
- 摄像机提供无线遥控控制模式（433MHz 频率），可在相对于红外线遥控模式更远范围内的任意位置对摄像机进行全面控制，避免红外控制模式距离近、方向性要求高的弊端。
- 专利的机身可插拔分离结构，方便用户在使用过程中根据实际需求变化对摄像机进行硬件更换或升级，极大的保护原有投资。
- 摄像机控制指令全面兼容 SONY VISCA 指令集，与现有采用 SONY D31/D70P/D100P 摄像机作为视频采集设备的各种视频会议终端及其它相关设备可无缝兼容。

技术参数

	Choiceway C-918A
视频信号	PAL 彩色制式
图像传感器	1/4 英寸彩色 CCD（SONY Image Sensor）
有效像素	752 x 582（440,000）
水平分辨率	480 TV lines (广角端)
镜头	22x 光学变焦、10x 数字变焦； f=3.9-85.8 毫米，F1.6 到 3.7
水平视角	3 度(tele end) 到 47 度(wide end)
最小摄像对象距离	10 毫米(wide end)
最低照度	1.0 lux (F1.6)
自动曝光	自动/手动/优先级 AE,曝光补偿/背景光补偿
快门	1/50 到 1/10,000 秒
白平衡	手动
信噪比	大于 48 dB
水平 / 垂直转速	水平：± 170 度（最快：160 度/秒）；垂直：+ 260 度 到 - 80 度（最快：160 度/秒）
预置位	6 个预置位
图像效果	彩色图像、锐度调节、背光补偿、增强对比度等
视频输出	AV，S-Video
控制接口	RS-232C (8 针迷你 DIN)控制口(兼容 VISCA)
工作电压	直流 12 伏
摄像机遥控模式	无线
工作功率	不大于 10 瓦
工作温度	-5 到+40 摄氏度
存储温度	-20 到+60 摄氏度
产品尺寸	126×135×135 毫米
重量	1150 克
产品颜色	黑色，白色
产品附件	电源适配器；VIDEO 视频线；S-VIDEO 视频线；摄像机控制线；无线遥控器；使用手册

联系方式

北京兆维晓通科技有限公司 **www.choiceway.com.cn**

北京市东城区鼓楼外大街 **27** 号万网大厦 **4** 层（**100011**）

电话：**010-64248877** 传真：**010-84123884**

联系邮件：**video@choiceway.com.cn**